GetFort

# GF-124-24PG-2S-400
# SWITCH POE GETFORT 24GE+2SFP Gigabit 400W



## Cechy produktu:

- Obsługa POE++ (60W) na portach 1-2
- 24 porty Gigabit PoE
- 2 porty Port SFP 1.25 Gbps
- Obsługa PoE do 30W na port
- Tryb Long range PoE, do 250m
- Obsługa izolacji portów VLAN
- Zintegrowany zasilacz 400W
- Montaż RACK 19"
- Funkcja Watchdog

Przełącznik sieciowy PoE z 24 portami PoE oraz 2 portami SFP uplink to niezawodne rozwiązanie dla nowoczesnych sieci. Wyposażony w funkcję watchdog, automatycznie monitoruje i restartuje podłączone urządzenia, zapewniając stabilność działania. Dwa pierwsze porty wspierają technologię Hi-PoE, dostarczając do 60W mocy, co idealnie sprawdza się w przypadku wymagających urządzeń, takich jak kamery PTZ.



Przełącznik zapewnia efektywne zasilanie, szybki transfer danych i jest idealnym wyborem do zastosowań w systemach monitoringu i sieciach biurowych.



## Specyfikacja produktu:

| | |
|---|---|
| Interfejs | 24 portów 10/100/1000Mbps RJ45 |
| | 2 porty SFP 1.25Gbps |
| Połączenie | 10/100/1000BASE-TX: UTP kat.5 lub wyższe (maximum 250m) |
| Budżet PoE | 400W |
| Porty | Standard: 802,3 af/at 30W |
| | PoE: Port1-Port24 |
| | Piny: 4/5(+), 7/8(-) |
| Przepustowość | Ethernet 56 Gbps |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | 8K |
| Szybkość przesyłania pakietów | 26.8 Mpps |
| Bufor | 4.1M |
| Ramki Jumbo | 10240B |
| Metoda transmisji | Store-And-Forward |
| Dodatkowe funkcje | Funkcja priorytetu |
| | Automatyczna adresacja pakietów |
| | Kontrola przepływu danych Full-duplex |




Mimo dołożenia wszelkich starań producent/dystrybutor/sprzedawca nie gwarantuje, że opublikowane dane techniczne, zdjęcia oraz opisy nie zawierają uchybień lub błędów. Powyższy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

GF-FO-PSNW-24SX

# PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA GETFORT PSN-W



## Specyfikacja produktu:

| | |
|---|---|
| | Protokół kontroli przepływności danych w trybie Half-duplex w sieci Ethernet. |
| | Tryb VLAN |
| | Funkcja Long Range 250m |
| Certyfikaty | CE, FCC, RoHS |
| Zawartość opakowania | Switch GetFort |
| | Zasilacz sieciowy |
| | Kabel zasilający |
| | Skrócona instrukcja obsługi |
| Zakres temperatur pracy | -10°C~55°C |
| Waga N/B | 3,2 kg / 3,9 kg |
| Wymiary produktu | 440x290x45 mm |
| Wymiary opakowania | 515x375x95 mm |





60W

Mimo dołożenia wszelkich starań producent/dystrybutor/sprzedawca nie gwarantuje, że opublikowane dane techniczne, zdjęcia oraz opisy nie zawierają uchybień lub błędów. Powyższy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.