GF-124-24PG-2S-400

SWITCH POE GETFORT 24GE+2SFP Gigabit 400W



Cechy produktu:

- 48 portów PoE Ethernet RJ45 100/1000 Mb/s
- 2 porty SFP 1.25Gbps
- Plug and play, zero konfiguracji
- Obsługa PoE do 30W na port
- Hi-PoE 60W (porty 1-4)
- Energooszczędna konstrukcja zgodna z IEEE802.3az
- Budżet PoE: 800W
- Standard 802.3af/at PoE+

Przełącznik sieciowy PoE z 48 portami PoE oraz 2 portami SFP uplink to niezawodne rozwiązanie dla nowoczesnych sieci. Wyposażony w funkcję watchdog, automatycznie monitoruje i restartuje podłączone urządzenia, zapewniając stabilność działania. Cztery pierwsze porty wspierają technologię Hi-PoE, dostarczając do 60W mocy, co idealnie sprawdza się w przypadku wymagających urządzeń, takich jak kamery PTZ.



Przełącznik zapewnia efektywne zasilanie, szybki transfer danych i jest idealnym wyborem do zastosowań w systemach monitoringu i sieciach biurowych.



Specyfikacja produktu:

Interfejs	48 portów 10/100/1000Mbps RJ45
	2 porty SFP 1.25Gbps
Połączenie	10/100/1000BASE-TX: UTP kat.5 lub wyższe (maximum 250m)
Budżet PoE	800W
Porty	Standard: 802,3 af/at 30W
	1-4 IEEE802.3 af/at/poe++/bt max 60W
	5-48 IEEE802.3 af/at max 30W
Przepustowość	Ethernet 128 Gbps
Rozmiar tablicy adresów MAC	8K
Szybkość przesyłania pakietów	74.4 Mpps
Bufor	4.1M
Ramki Jumbo	10240B
Metoda transmisji	Store-And-Forward
Dodatkowe funkcje	Funkcja priorytetu
	Automatyczna adresacja pakietów
	Kontrola przepływu danych Full-duplex



Mimo dołożenia wszelkich starań producent/dystrybutor/sprzedawca nie gwarantuje, że opublikowane dane techniczne, zdjęcia oraz opisy nie zawierają uchybień lub błędów. Powyższy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

GF-124-24PG-2S-400
SWITCH POE GETFORT 24GE+2SFP Gigabit 400W





60W

Specyfikacja produktu:

	Protokół kontroli przepływności danych w trybie Half-duplex w sieci Ethernet.
	Tryb VLAN
	Funkcja Long Range 250m
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Zawartość opakowania	Switch GetFort
	Zasilacz sieciowy
	Kabel zasilający
	Skrócona instrukcja obsługi
Zakres temperatur pracy	-10°C~55°C
Temperatury przechowywania	-40°C~70°C
Waga N/B	4.5 kg / 5.2 kg
Wymiary produktu	440x290x45 mm
Wymiary opakowania	505x375x95 mm

Mimo dołożenia wszelkich starań producent/dystrybutor/sprzedawca nie gwarantuje, że opublikowane dane techniczne, zdjęcia oraz opisy nie zawierają uchybień lub błędów. Powyższy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.