GF-226G-24P-250
Swich PoE Getfort



Cechy produktu:

•**24 porty** 100Mbps RJ45 **PoE**
•2 porty **COMBO/SFP**
•Obsługo PoE do 30W na port
•Tryb Long range PoE, do 250m
•Obsługa izolacji portów VLAN
•Zintegrowany zasilacz **300W**
•Montaż **RACK 19"** (uchwyty w zestawie)

Specyfikacja produktu:

Model	GF-226G-24P-250
Porty Ethernet	24*10/100 Base-T PoE RJ-45 (Auto-MDI/MDI-X) 2*COMBO SFP 1.25Gbps
Uplink COMBO	2*100/1000 Base-T RJ-45 2*1000 Base-X SFP
PoE	
Standard PoE	Port 1-24:48V 802.3 af/at Piny: 4/5(+), 7/8(-)
Budżet PoE	250W
Standardy	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
Metoda transmisji	Store and Forward
Przepustowość	2.2 Gbps
Szybkość przesyłania pakietów	1100 Mpps
Ramki Jumbo	10240B
Temperatura pracy	-10℃~55℃
Zasilanie:	
Napięcie wejściowe	Zasilacz zintegrowany 230V
Dodatkowe funkcje:	
	Tryb VLAN
	Funkcja Long-Range 250m





Mimo dołożenia wszelkich starań producent/dystrybutor/sprzedawca nie gwarantuje, że opublikowane dane techniczne, zdjęcia ora
zawierają uchybień lub błędów. Powyższy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeks
z opisy nie
u cywilnego.