KARTA KATALOGOWA - GF-410-FU-PO

Najważniejsze cechy:

- Wytrzymała konstrukcja: Obudowa IP65 gwarantuje odporność na czynniki zewnętrzne.
- Zasilanie PoE: Ułatwia podłączenie urządzeń z wykorzystaniem jednego kabla.
- Wysoka wydajność: Umożliwia przesyłanie danych z prędkością 100 Mb/s.
- Elastyczność: Dostępne 4 porty FE i jeden port uplink.
- Łatwy montaż: Intuicyjna instalacja i konfiguracja.
- Bezpieczeństwo: Ochrona przepięciowa dla wszystkich portów.
- Energooszczędność: Optymalizuje zużycie energii.



Opis produktu:

Switch zewnętrzny GetFort GF-410-FU-PO to niezarządzalny, zewnętrzny switch PoE z 4 portami 10/100 Mbps z zasilaniem PoE i 1 portem uplink 10/100 Mbps w obudowie o stopniu ochrony IP65, przeznaczony do instalacji zewnętrznych takich jak kamery IP i punkty dostępowe. Urządzenie obsługuje standardy PoE (802.3af/at) zapewniając zasilanie i transmisję danych po jednym kablu na portach PoE, z łączną dostępną mocą typowo do ~65 W zależnie od wersji. Switch wyróżnia się trwałą, pyłoszczelną i wodoszczelną obudową IP65 oraz prostą instalacją bez potrzeby konfiguracji, co ułatwia montaż w trudnych warunkach atmosferycznych. Dodatkowe atuty to dedykowane diody LED do monitorowania statusu portów i PoE oraz opcje izolacji portów/tryby Long Range w niektórych modelach, co zwiększa elastyczność zastosowań monitoringu i IoT na zewnątrz.

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Model	GF-410-FU-PO
Typ urządzenia	Zewnętrzny przełącznik Fast Ethernet PoE
Zastosowanie	Farmy, fabryki, stawy rybne, monitoring dróg i inne instalacje zewnętrzne.
Obudowa	IP65, ochrona przed warunkami atmosferycznymi, pyłem i słońcem.
Chipset	IP175G
Porty RJ45	5 × 10/100 Mb/s RJ45 (porty 1–4 PoE, port 5 uplink).
Porty PoE	4 × 10/100 Mb/s RJ45 z zasilaniem PoE (porty 1–4).
Standard PoE	IEEE 802.3af/at (wsparcie standardowego zasilania PoE).
Maks. moc na port PoE	Do 30 W na pojedynczy port.

Mimo dołożenia wszelkich starań producent/dystrybutor/sprzedawca nie gwarantuje, że opublikowane dane techniczne, zdjęcia oraz opisy nie zawierają uchybień lub błędów. Powyższy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

KARTA KATALOGOWA - GF-410-FU-PO

Parametr	Wartość
Całkowity budżet mocy PoE	Maks. 60 W.
Zasilanie wejściowe	AC 100–220 V, 50–60 Hz.
Pobór mocy (bez obciążenia)	4 W.
Maksymalny pobór mocy	60 W.
Przepustowość backplane	1 Gb/s.
Szybkość przełączania (PPS)	11,9 Mpps.
Forwarding	Wszystkie porty z prędkością liniową (line-speed forwarding).
Tablica adresów MAC	4K wpisów.
Auto MDI/MDI-X	Tak, automatyczne rozpoznawanie typu przewodu.
Standardy Ethernet	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3af, 802.3at.
VLAN	Przełącznik na panelu frontowym włącza/wyłącza izolację portów 1–4 względem uplink.
Temperatura pracy	-20°C do 60°C.
Temperatura przechowywania	-50°C do 80°C.
Wilgotność pracy	10%–90% RH, bez kondensacji.
Wilgotność przechowywania	5%–90% RH, bez kondensacji.
Wymiary	300 × 220 × 30 mm.
Waga	1,2 kg.
Montaż	Montaż na ścianie i na słupie (obejmy w zestawie).
Zawartość opakowania	2 × stalowe obejmy montażowe, 1 × instrukcja/specyfikacja.

Mimo dołożenia wszelkich starań producent/dystrybutor/sprzedawca nie gwarantuje, że opublikowane dane techniczne, zdjęcia oraz opisy nie zawierają uchybień lub błędów. Powyższy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.